

Описание

Светодиодная лента класса LUX высокой надежности. Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М. Светодиоды smd 5050 максимальной яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение рабочих зон кухни;
- Рекламная подсветка продукции;
- Оформление баров и клубов, ресторанов.


Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту SMD 5050 LED 30 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
 - WP SMD 5050 LED 30 12V IP66 - тонкая заливка силиконом, IP66;
 - WP SMD 5050 LED 30 12V IP67 - в силиконовой прямоугольной трубке IP67.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры SMD 5050 LED 30 12V	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	30 шт	150 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	540 лм	2700 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	7.2Вт	36Вт
Рекомендуемый источник напряжения	WP-12-12V	WP-40-12V


Доступные цвета



Рекомендации


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты

**** Внимание!** Следует избегать длительного воздействия на глаза излучения лент цвета Ультрафиолет.




Сечение ленты (мм):


SMD 5050 LED 30 12V



WP SMD 5050 LED 30 12V IP66



WP SMD 5050 LED 30 12V IP67



Лента SMD 5050 LED 30 масштаб 1:1

