

Описание

Специальная лента LUX, разрезаемая по 1-му светодиоду. Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М. Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч.

Применение

- Рекламная подсветка промо-продукции;
- Подсветка нестандартной длины.

Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 14 мм, 1 светодиод, для RGB минимальный отрезок 42мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту SMD 5060 LED 72 для установки внутри помещений.




Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.



Сечение ленты (мм):









SMD 5060 LED 72



Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры SMD 5060 LED 72 12V	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	72 шт	360 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	1300 лм	6480 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	15.6 Вт	78 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	WP-30-12V	H-100-12V

Доступные цвета

Белый  Теплый  Дневной  Холодный  Ультрахолодный
 Красный  Жёлтый  Синий  Зелёный 

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источнику напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

