

## Светодиодная лента MAT WP SMD 5050 LED 60 24V IP67

### Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой.  
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.  
Светодиоды smd 5050 максимальной яркости, угол 120°.  
Срок службы более 50000ч.

### Применение

- Освещение рабочих зон кухни;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
- Рекламная подсветка продукции;
- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;



Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

### Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов;
- Провода для подключения с каждой стороны;

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры MAT WP SMD 5050 LED 60 24V IP67	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	1080 лм	5400 лм
Напряжение питания, VDC	24V DC	24V DC
Максимальная мощность, Вт	14.4 Вт	72 Вт

#### Доступные цвета


- |       |           |         |          |                |
|-------|-----------|---------|----------|----------------|
| Белый | Теплый    | Дневной | Холодный | Ультрахолодный |
|       | Красный   | Жёлтый  | Синий    | Зелёный        |
|       | Оранжевый | Розовый | RGB      |                |

#### Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты

Сечение ленты (мм):

IP 67



Лента WP SMD 5050 LED 60 IP 67 масштаб 1:1

